



Призначення:

- освітлення всіх зон автозаправних комплексів та інших об'єктів, де необхідне вбудоване освітлення

Тип кріплення:

- вбудоване

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям
- захисне скло - полімерне прозоре
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

Особливості конструкції:

- використання різних типів вторинної оптики
- захисне скло - сатин
- колірна температура 3000 - 6000 К
- колір корпусу – згідно RAL

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди



Найменування світильника	Споживана потужність Р, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура ССТ, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
СКУ 01-60-005 AZK 60	68	8540	125,6	Д	5000	80	375x182x115	6	5 років
СКУ 01-75-005 AZK 75	86	10850	126,1	Д	5000	80	425x182x115	6,7	5 років
СКУ 01-90-005 AZK 90	103	12440	120,8	Д	5000	80	425x182x115	6,9	5 років

Типові характеристики світильників серії AZK

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника - IP 65
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості Кп, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -40... +50 °С
Термін експлуатації - > 70000 годин
Марка світлодіодів - Cree/Seoul/Osram

* Технічні параметри вказані при t_j=50°C.