



**Призначення:**

- освітлення магістралей, вулиць, міжбудинкових територій, промислових площ та громадських просторів

**Тип кріплення:**

- стандартна консоль (труба) Ø до 60 мм.

**Матеріали виконання:**

- корпус - алюмінієвий сплав із полімерним покриттям  
- захисне скло - полімерне прозоре

**Особливості конструкції:**

- використання різних типів вторинної оптики  
- можливість встановлення системи димірування

**Джерело світла:**

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
СЕТО-ХJD30 SKAT 30	30	2400	80	Ш	5000	70	495x210x70	2,5	2 роки
СЕТО-ХJD50 SKAT 50	50	4000	80	Ш	5000	70	495x210x70	2,6	2 роки

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц  
Клас захисту світильника - IP 65/67  
Клас електробезпеки – I  
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

**Типові характеристики світильників серії Skat**

Коефіцієнт пульсації освітленості Kp, - 1,0 %  
Температурний діапазон експлуатації - -35 ... +60 °С  
Термін експлуатації - > 50000 годин  
Марка світлодіодів - Epistar

\* Технічні параметри вказані при t<sub>j</sub>=25°C.

