



Призначення:

- освітлення магістралей, вулиць, міжбудинкових територій, промислових площ та громадських просторів

Тип кріплення:

- стандартна консоль (труба) Ø до 40 мм.

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із полімерним покриттям
- захисне скло - полімерне прозоре

Особливості конструкції:

- можливість встановлення системи димірування

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
CETO-QSS-102-23 SKAT 20	23	2739	118	Ш	5700	70	400x75x70	1.5	2 роки
CETO-QSS-102-30 SKAT 30	30	2900	95	Ш	5000	70	400x75x70	1.5	2 роки



Типові характеристики світильників серії Skat

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника - IP 65/67
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсацій освітленості Kp, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -35 ... +60 °С
Термін експлуатації - > 50000 годин
Марка світлодіодів - Epistar

* Технічні параметри вказані при t_j=25°C.