



Призначення:

- освітлення відкритих просторів, спортивних об'єктів, виробничих чи складських площ

Тип кріплення:

- рамкове

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям
- захисне скло - полімерне прозоре
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

Особливості конструкції:

- використання різних типів вторинної оптики
- колірна температура 3000 - 6000 К

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
СКУ 02-30-005 Stream 30	29	3910	134,8	Д	5000	80	225x182x180	3,7	3 роки
СКУ 02-30-002 Stream 30	29	3690	127,2	Г	5000	80	225x182x180	3,75	3 роки
СКУ 02-45-005 Stream 45	43	5520	128,4	Д	5000	80	225x182x180	3,7	3 роки
СКУ 02-45-002 Stream 45	43	5200	120,9	Г	5000	80	225x182x180	3,75	3 роки
СКУ 02-60-005 Stream 52	63	6980	110,8	Д	5000	80	345x182x180	4,8	3 роки
СКУ 02-60-002 Stream 52	63	6580	104,5	Г	5000	80	345x182x180	4,8	3 роки
СКУ 01-60-005 Stream 60	68	8540	125,6	Д	5000	80	375x182x180	4,9	5 років
СКУ 01-60-002 Stream 60	68	8060	118,5	Г	5000	80	375x182x180	4,9	5 років
СКУ 01-75-005 Stream 75	86	10850	126,2	Д	5000	80	375x182x180	5,5	5 років
СКУ 01-75-002 Stream 75	86	10230	119	Г	5000	80	375x182x180	5,6	5 років
СКУ 01-90-005 Stream 90	103	12440	120,8	Д	5000	80	425x182x180	5,7	5 років
СКУ 01-90-002 Stream 90	103	11730	113,9	Г	5000	80	425x182x180	5,8	5 років
СКУ 01-120-005 Stream 120	135	17090	126,6	Д	5000	80	525x182x180	7,25	5 років
СКУ 01-120-002 Stream 120	135	16110	119,3	Г	5000	80	525x182x180	7,25	5 років
СКУ 01-150-005 Stream 150	169	21700	128,4	Д	5000	80	550x182x180	7,35	5 років
СКУ 01-150-002 Stream 150	169	20460	121	Г	5000	80	550x182x180	7,35	5 років
СКУ 01-180-005 Stream 180	199	25630	128,8	Д	5000	80	725x182x180	9,55	5 років
СКУ 01-180-002 Stream 180	199	24170	121,5	Г	5000	80	725x182x180	9,55	5 років
СКУ 01-200-005 Stream 200	215	27940	130	Д	5000	80	775x182x180	10,5	5 років
СКУ 01-200-002 Stream 200	215	26340	122,5	Г	5000	80	775x182x180	10,5	5 років
СКУ 01-250-002 Stream 250	263	32230	122,5	Г	5000	80	775x182x180	10,7	5 років

Типові характеристики світильників серії Stream

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника – IP 65/67
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості Кп, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -40... +50 °С
Термін експлуатації - > 70000 годин
Марка світлодіодів - Cree/Seoul/Osram

* Технічні параметри вказані при tj=50°C.

