



Призначення:

- освітлення магістралей, вулиць, міжбудинкових територій, промислових площ та громадських просторів

Тип кріплення:

- стандартна консоль (труба) Ø до 60мм / тросова розтяжка

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям
- захисне скло - полімерне
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

Особливості конструкції:

- використання різних типів вторинної оптики
- можливість встановлення системи димірування

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди.

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
СКУ 02-30-004 Street 30	29	3670	126,5	Ш / Л	5000	80	225x182x125	3,9	3
СКУ 02-30-005 Street 30	29	3910	134,8	Д	5000	80	225x182x125	3,9	3
СКУ 02-45-004 Street 45	43	5170	120,2	Ш / Л	5000	80	225x182x125	3,9	3
СКУ 02-45-005 Street 45	43	5520	128,4	Д	5000	80	225x182x125	3,9	3
СКУ 02-60-004 Street 52	63	6540	103,8	Ш / Л	5000	80	345x182x125	5,55	3
СКУ 02-60-005 Street 52	63	6980	110,8	Д	5000	80	345x182x125	5,5	3
СКУ 01-60-004 Street 60	68	8010	117,8	Ш / Л	5000	80	375x182x125	4,9	5
СКУ 01-60-005 Street 60	68	8540	125,6	Д	5000	80	375x182x125	4,9	5
СКУ 01-75-004 Street 75	86	10170	118,2	Ш / Л	5000	80	425x182x125	5,6	5
СКУ 01-75-005 Street 75	86	10850	126,1	Д	5000	80	425x182x125	5,5	5
СКУ 01-90-004 Street 90	103	11160	108,3	Ш / Л	5000	80	425x182x125	6	5
СКУ 01-90-005 Street 90	103	12440	120,8	Д	5000	80	425x182x125	6	5
СКУ 01-120-004 Street 120	135	16010	119	Ш / Л	5000	80	525x182x125	7	5
СКУ 01-120-005 Street 120	135	17090	126,6	Д	5000	80	525x182x125	6,9	5
СКУ 01-150-004 Street 150	169	20330	120,3	Ш / Л	5000	80	550x182x125	9	5
СКУ 01-150-005 Street 150	169	21700	128,4	Д	5000	80	550x182x125	9	5
СКУ 01-180-004 Street 180	199	24020	120,7	Ш / Л	5000	80	700x182x125	9,5	5
СКУ 01-180-005 Street 180	199	25630	128,8	Д	5000	80	725x182x125	9,5	5
СКУ 01-200-004 Street 200	215	26180	121,8	Ш / Л	5000	80	775x182x125	10,5	5
СКУ 01-200-005 Street 200	215	27940	130	Д	5000	80	775x182x125	10,5	5

Типові характеристики світильників серії Street

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника - IP 65/67
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1

Коефіцієнт пульсацій освітленості Kp, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -40 ... +50 °C
Термін експлуатації - > 70000 годин
Марка світлодіодів - Cree/Seoul/Osram

* Технічні параметри вказані при t_ж=50°C.