

серія Ultra Street



Призначення:

- освітлення магістралей, вулиць, міжбудинкових територій та промислових площ;

Тип кріплення:

- стандартна консоль (труба) Ø до 60мм

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав з полімерним покриттям
- захисне скло – гартоване скло

Особливості конструкції:

- використання різних типів вторинної оптики
- технічне обслуговування світильника без демонтажу
- можливість кріплення на вертикальну опору або оголовок з регулюванням кута нахилу світильника

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди.

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
ДКУ 01-60-60 Ultra Street 60	60	7230	120	Ш	5200	80	644x303x132	6	5 років
ДКУ 01-60-80 Ultra Street 80	80	9170	115	Ш	5200	80	644x303x132	6	5 років
ДКУ 01-80-100 Ultra Street 100	100	11860	118,5	Ш	5200	80	864x375x168	10,6	5 років
ДКУ 01-80-120 Ultra Street 120	120	13240	110,5	Ш	5200	80	864x375x168	10,9	5 років
ДКУ 01-112-180 Ultra Street 180	184	19560	106,3	Ш	5200	80	864x375x168	10,9	5 років

Типові характеристики світильників серії Ultra Street

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника - IP 65/67
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1

Коефіцієнт пульсації освітленості Kp, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -40 ... +50 °С
Термін експлуатації - > 70000 годин
Марка світлодіодів - Cree

* Технічні параметри вказані при t_j=50°C.