



**Призначення:**

- освітлення пішохідних переходів

**Тип кріплення:**

- стандартна консоль (труба) Ø до 60 мм.

**Матеріали виконання:**

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям  
- захисне скло - полімерне прозоре  
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

**Особливості конструкції:**

- використання спеціального типу вторинної оптики (права лінза)  
- колірна температура 3000 – 6000К.

**Джерело світла:**

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
СКУ 01-75-006 Street 75 Zebra	86	10210	118,7	асиметрична	5000	80	425x182x115	5,9	5 років
СКУ 01-90-006 Street 90 Zebra	103	11700	113,6	асиметрична	5000	80	425x182x115	6	5 років
СКУ 01-120-006 Street 120 Zebra	135	16070	119	асиметрична	5000	80	525x182x115	6,6	5 років



**Типові характеристики світильників серії Cobra**

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц  
Клас захисту світильника - IP 65/67  
Клас електробезпеки – I  
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості Kp, - 1,0 %  
Температурний діапазон експлуатації - -40 ... +50 °С  
Термін експлуатації - > 70000 годин  
Марка світлодіодів - Cree/Seoul/Osram

\* Технічні параметри вказані при t<sub>j</sub>=50°C.