



Призначення:

- освітлення сходових кліток, коридорів, під'їздів, господарських та складських приміщень

Тип кріплення:

- кріплення – накладне

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із полімерним покриттям
- захисне скло - полімерне, сатин
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

Особливості конструкції:

- колір корпусу – згідно RAL

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
CETO SL-12	12	960	80	Д	4800	>70	218x70x135	0,5	2

Типові характеристики світильників серії POINT

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника - IP 65
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості Kp, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -10... +40 °C
Термін експлуатації - > 50000 годин
Марка світлодіодів - Epistar

* Технічні параметри вказані при tj=50°C.



Призначення:

- освітлення сходових кліток, коридорів, під'їздів, господарських та складських приміщень

Тип кріплення:

- кріплення – накладне

Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям
- захисне скло - полімерне, прозоре
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

Особливості конструкції:

- безконтактний сенсор руху та рівня освітленості

Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
CETO PL-12	12	840	70	Д	4800	>70	Ø150	0,4	2
CETO PLS-12 (із сенсором руху)	12	840	70	Д	4800	>70	Ø200	0,4	2

Типові характеристики світильників серії POINT

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц
Клас захисту світильника - IP 65
Клас електробезпеки – I
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості Kp, - 1,0 %
Температурний діапазон експлуатації - -10... +40 °C
Термін експлуатації - > 50000 годин
Марка світлодіодів - Epistar

* Технічні параметри вказані при tj=50°C.